

全场景标准系列【B型】

专为国内与海外市场打造的智能快递柜通用解决方案

本系列承袭经典架构，凭借稳健可靠的整体结构与灵活多元的副柜组合，全面覆盖各类室内主流应用场景。兼顾独立运营能力与整体成本优化，支持快速部署与后期平滑扩容，助力客户构建高效、可持续的终端物流网络。

[B型]智能快递柜-外版：B型室外版本采用加厚镀锌钣金与强化防锈涂层，具备高级别防护等级，实现各客户外环境长期内稳定运行。系列提供带屏与无屏两种配置，兼顾全天候运营能力与部署灵活性，满足室内及海外市场多场景部署需求。

【B型】智能快递柜-B1

标配21.5寸高清触摸显示屏，交互直观流畅，支持多媒体信息展示与语音引导，提升用户操作体验。



[B型]智能快递柜-内版：B系列室内版本基于系列标准架构进行空间优化，采用轻量化钣金结构与模块型设计，通过客户外防护组件实现更低成本控制。延续带屏与无屏双配置策略，针对楼宇、办公区等室内场景优化运行噪音与散热效率，在有限空间内实现高性价比的终端物流解决方案。

【B型】智能快递柜-B3

标配21.5寸高清触摸屏，集成多媒体信息展示与语音引导功能，交互直观流畅。专为室内环境优化，在提升用户操作体验与服务品质的同时，确保运行安静稳定。



产品亮点

01	灵活扩容设计	02	轻韧结构材质	03	多元配置方案
	格口尺寸组合多样，存储容量显著提升，空间布局更合理，轻松应对各类包裹存取需求。		在确保结构稳固的前提下实现整体减重，显著降低运输与安装成本，整体实现高性价比。		支持Android、Windows及Linux等多系统平台，同时提供丰富硬件配置选择，满足不同应用场景下的定制需求，确保部署灵活性与功能扩展性。

产品特点

设备电源进线可选	顶部集中应急系统	全系标配监控系统	45°斜角灯箱（室外版）
优化设计电源接口，支持两种电源进线方式，安装维护简单高效。	左右独立的片盒设计，紧急情况下单侧门可单独开启，实现快速应急处理与统一管理。	集成高清摄像头与状态灯，实现故障检测与故障报警，有效提高操作效率，强化运营管理。	采用斜角灯箱设计，提升视觉效果，增强品牌展示与用户体验。
机架底部	前侧一体化加固机身（室外版）	焊接式强加固门板结构	隐藏式立体导水系统（室外版）
有效防尘措施，避免杂物与灰尘侵入，外观简洁平整，提升设备整体美观度与结构完整性。	前板与机架采用加固型固定板，安装便捷且抗外力性强，保障设备长期稳定运行。	门板间强加固，门板之间整体强度与耐久性显著提升。	机架内侧科学设置排水通道，有效疏导雨水与冷凝水，增强户外使用适应性。
底部装饰板设计	前侧一体化加固机身（室内版）	监控摄像头、人脸识别、机械锁、扫码器、喇叭等	
有效防尘措施，避免杂物与灰尘侵入，外观简洁平整，提升设备整体美观度与结构完整性。	前板与机架采用加固型固定板，安装便捷且抗外力性强，保障设备长期稳定运行。		

【B型】智能快递柜-B1

B1型智能快递柜是一款集智能交互与高效管理于一体的核心产品，适用于社区、商超等多场景室内部署。整体设计兼顾稳定性与户外适应性，满足各类场景下的高效运营需求。

产品亮点

全栈式系统兼容，部署灵活无忧	一主+多联副柜匹配全场景使用需求
全面支持Linux、Windows、Android三大操作系统，可灵活适配不同区域的软件生态与运维习惯，实现全球市场的快速部署。	
核心部件自主研发，品质稳定可靠	
电控锁、开门板、监控板等关键执行部件均采用智联科技自主研发产品，从源头确保核心供应链安全、产品一致性及长期维护的便利性。	

产品参数

主柜尺寸 (长*深*高)	898*475*2134mm (不带雨棚)	一主+多联副柜 匹配全场景使用需求
格口数量	19	
格口尺寸	小格口：425*475*10mm 中格口：425*475*178mm 大格口：425*475*223mm 超大格口：425*475*336mm	
材质	柜门：1.0mm冷板，柜体：1.0mm冷板，控制面板：1.5mm镀锌板	
显示屏	21.5寸触摸显示屏	
硬件配置	监控摄像头、人脸识别、机械锁、扫码器、喇叭等	

产品配置

01		以极致稳定、高效安全与高效运维为核心，构筑坚实可靠的系统基石。
02		凭借成熟的应用生态与强大的开发工具，提供无与伦比的便捷集成与二次开发能力。
03		拥有流畅的触控交互体验，天生与移动生态融合，并提供极具竞争力的高性价比。
		产品配置

产品特点

快照部署，快速落地	一主+多联副柜 匹配全场景使用需求
采用无屏极简设计，兼容多款副柜，可根据项目需求选择最简单方案，实现快速部署与上线运营。	
核心功能集成，成本精算优化	
在保留智能快递柜核心功能的前提下，精简非必要硬件，通过核心电控部件自研与标准化模块选配，实现整体成本的有效控制。	
控制，性价比突出	
结合部署，环境适应强	
优化内部布局，结合部署，全系标配加厚热交换器与工业级监控摄像头，确保设备在各场景内稳定运行，尤其适合空间有限或对成本敏感的大规模点位部署。	

产品参数

主柜尺寸 (长*深*高)	898*475*2134mm	一主+多联副柜 匹配全场景使用需求
格口数量	19	
格口尺寸	小格口：425*475*10mm 中格口：425*475*178mm 大格口：425*475*223mm 超大格口：425*475*336mm	
材质	柜门：1.0mm冷板，柜体：1.0mm冷板，控制面板：1.5mm镀锌板	
显示屏	21.5寸触摸显示屏	
硬件配置	监控摄像头、人脸识别、机械锁、扫码器、喇叭等	

产品配置

01		以极致稳定、高效安全与高效运维为核心，构筑坚实可靠的系统基石。
02		凭借成熟的应用生态与强大的开发工具，提供无与伦比的便捷集成与二次开发能力。
03		拥有流畅的触控交互体验，天生与移动生态融合，并提供极具竞争力的高性价比。
		产品配置

产品特点

快照部署，快速落地	一主+多联副柜 匹配全场景使用需求
采用无屏极简设计，兼容多款副柜，可根据项目需求选择最简单方案，实现快速部署与上线运营。	
核心功能集成，成本精算优化	
在保留智能快递柜核心功能的前提下，精简非必要硬件，通过核心电控部件自研与标准化模块选配，实现整体成本的有效控制。	
控制，性价比突出	
结合部署，环境适应强	
优化内部布局，结合部署，全系标配加厚热交换器与工业级监控摄像头，确保设备在各场景内稳定运行，尤其适合空间有限或对成本敏感的大规模点位部署。	

产品参数

主柜尺寸 (长*深*高)	898*475*2134mm	一主+多联副柜 匹配全场景使用需求
格口数量	19	
格口尺寸	小格口：425*475*10mm 中格口：425*475*178mm 大格口：425*475*223mm 超大格口：425*475*336mm	
材质	柜门：1.0mm冷板，柜体：1.0mm冷板，控制面板：1.5mm镀锌板	
显示屏	21.5寸触摸显示屏	
硬件配置	监控摄像头、人脸识别、机械锁、扫码器、喇叭等	

产品配置

01		以极致稳定、高效安全与高效运维为核心，构筑坚实可靠的系统基石。
02		凭借成熟的应用生态与强大的开发工具，提供无与伦比的便捷集成与二次开发能力。
03		拥有流畅的触控交互体验，天生与移动生态融合，并提供极具竞争力的高性价比。
		产品配置

产品特点

快照部署，快速落地	一主+多联副柜 匹配全场景使用需求
采用无屏极简设计，兼容多款副柜，可根据项目需求选择最简单方案，实现快速部署与上线运营。	
核心功能集成，成本精算优化	
在保留智能快递柜核心功能的前提下，精简非必要硬件，通过核心电控部件自研与标准化模块选配，实现整体成本的有效控制。	
控制，性价比突出	
结合部署，环境适应强	
优化内部布局，结合部署，全系标配加厚热交换器与工业级监控摄像头，确保设备在各场景内稳定运行，尤其适合空间有限或对成本敏感的大规模点位部署。	

产品参数

主柜尺寸 (长*深*高)	898*475*2134mm	一主+多联副柜 匹配全场景使用需求
格口数量	19	
格口尺寸	小格口：425*475*10mm 中格口：425*475*178mm 大格口：425*475*223mm 超大格口：425*475*336mm	
材质	柜门：1.0mm冷板，柜体：1.0mm冷板，控制面板：1.5mm镀锌板	
显示屏	21.5寸触摸显示屏	
硬件配置	监控摄像头、人脸识别、机械锁、扫码器、喇叭等	

产品配置

01		以极致稳定、高效安全与高效运维为核心，构筑坚实可靠的系统基石。

<tbl_r cells="3" ix