

太阳能绿色能源系列【D型】

专注出口市场，面向无市电、供电不稳定及太阳能富集地区的末端物流创新解决方案

本系列采用高效太阳能供电系统，结合智能能源管理技术，实现离网环境下的全天候能源自治。系列涵盖基于安卓系统的高性能交互机型与采用单片机架构的超低功耗基础机型，为户外偏远场景提供完整、可靠、绿色的智慧物流服务支持。

【D型】智能快递柜-D1

搭载安卓智能平台，配备10.1寸高清触摸屏，支持多媒体交互与远程管理。




【D型】智能快递柜-D2

采用高效单片机系统，配置7寸高清触摸屏，以超低功耗实现核心存取功能，续航表现卓越。



产品亮点




产品特点




【D型】智能快递柜-D1

D1作为该系列高配型号，搭载智能安卓系统与高清大尺寸触摸屏，集功能完整性与交互流畅性于一体。设备支持多媒体信息展示、远程运维及丰富的业务扩展。结合高效太阳能供电与智能电池供能管理，在无市电场景下仍可提供稳定、便捷的智慧寄递服务，尤其适用于对用户体验与功能完整性有较高要求的户外场所。

产品亮点



产品特点



产品参数

主柜尺寸 (长*深*高)	960*600*2100mm
格口数量	19
格口尺寸 (长*深*高)	小格口:463*600*122mm 中格口:463*600*237mm 大格口:463*600*335mm
材质	柜门: 1.5mm镀锌板；柜体: 1.0mm镀锌板；
显示屏	10.1寸电容触摸屏一体机
硬件配置	盲文金属键盘、光检测、温湿度检测、紧急门检测、扫描仪、OTA升级支持

产品配置



【D型】智能快递柜-D2

D2是系列中的超节能轻量机型，采用低功耗单片机系统与7寸显示屏，在极致控制能耗的同时保障基础交互功能。独有的机械锁孔备份设计，确保在极端天气或电力不足时仍可物理应急开启，兼具运行可靠性与部署灵活性，是无电及偏远地区高性价比智慧投递的理想选择。

产品特点

产品参数

主柜尺寸 (长*深*高)	1300*600*2100mm
格口数量	16
格口尺寸 (长*深*高)	小格口:477*600*115mm 中格口:463*600*233mm 大格口:463*600*351mm
材质	柜门: 1.5mm镀锌板；柜体: 1.0mm镀锌板；
显示屏	7寸电容触摸屏一体机
硬件配置	灯箱、扫描仪、OTA升级支持

产品配置

【D型】智能快递柜-D2

D2是系列中的超节能轻量机型，采用低功耗单片机系统与7寸显示屏，在极致控制能耗的同时保障基础交互功能。独有的机械锁孔备份设计，确保在极端天气或电力不足时仍可物理应急开启，兼具运行可靠性与部署灵活性，是无电及偏远地区高性价比智慧投递的理想选择。

产品特点

产品参数

主柜尺寸 (长*深*高)	1300*600*2100mm
格口数量	16
格口尺寸 (长*深*高)	小格口:477*600*115mm 中格口:463*600*233mm 大格口:463*600*351mm
材质	柜门: 1.5mm镀锌板；柜体: 1.0mm镀锌板；
显示屏	7寸电容触摸屏一体机
硬件配置	灯箱、扫描仪、OTA升级支持

产品配置

